

SPECIFICHE

Potenza di uscita continua (RMS):

100W + 100W (20 - 20.000 Hz, 8 ohm)

160W + 160W (20 - 20.000 Hz, 4 ohm)

Potenza di uscita dinamica (EIA):

120W + 120W (8 ohm)

220W + 220W (4 ohm)

Distorsione armonica:

(alla potenza di uscita continua)

0,04% (20 - 20.000 Hz, - 6 dB, 8 ohm)

0,06% (20 - 20.000 Hz, - 6 dB, 4 ohm)

Sensibilità/impedenza d'ingresso:

CD, TUNER, AUX, TAPE;

300 mV/20 k ohm

BALANCED (XLR); 600mV/10 k ohm

Livello/impedenza di uscita:

TAPE 1, TAPE 2; 300 mV/100 ohm

Rapporto S/N (IHF-A):

CD, TUNER, AUX, TAPE; 104 dBA

Risposta in frequenza:

CD, TUNER, AUX, TAPE, BALANCED;

20 - 20.000 Hz, +0/- 0,8 dB

Alimentazione/consumo:

120 V CA, 60 Hz, 5 A (modello per

Canada et U.S.A./modello

"exportazione generale")

220 V CA, 50/60 Hz, 500 W (modello

per Corea)

230 V CA, 50 Hz, 500 W (modello per

l'Europa et Gran Bretagna/modello

"exportazione generale")

Dimensioni (L x H x P): 442 x 103 x 383 mm**Peso (netto): 12,0 kg****Accessori:**

Telecomando (RC-685) x 1,

Cavo di alimentazione x 1